

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

Πρόγραμμα ζεστού νερού

ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΕΙΡΕΣ RS, TOP-S	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ (mm)	ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ YONOS MAXO	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ (mm)	ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ (KCAL) / ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ (KCAL)	ΣΕΙΡΕΣ: YONOS PICO, STRATOS PICO, STRATOS	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ (mm)	ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ (KCAL) / ΔΙΣΩΛΗΝΙΟ (KCAL)
RS 15/4-130	R 1/2"/130				YONOS PICO 15/1-4-130	R 1/2"/130	15.000 / 20.000
RS 15/4-130	R 1/2"/130				STRATOS PICO 15/1-4-130	R 1/2"/130	15.000 / 20.000
RS 15/6-130	R 1/2"/130				YONOS PICO 15/1-6-130	R 1/2"/130	23.000 / 60.000
RS 15/6-130	R 1/2"/130				STRATOS PICO 15/1-6-130	R 1/2"/130	23.000 / 70.000
RS 25/4-130	R 1"/130				YONOS PICO 25/1-4-130	R 1"/130	15.000 / 20.000
RS 25/4-130	R 1"/130				STRATOS PICO 25/1-4-130	R 1"/130	15.000 / 20.000
RS 25/6-130	R 1"/130				YONOS PICO 25/1-6-130	R 1"/130	23.000 / 60.000
RS 25/6-130	R 1"/130				STRATOS PICO 25/1-6-130	R 1"/130	23.000 / 70.000
RS 25/2	R 1"/180				YONOS PICO 25/1-4 PN6	R 1"/180	15.000 / 20.000
RS 25/2	R 1"/180				STRATOS PICO 25/1-4 PN10	R 1"/180	15.000 / 20.000
RS 25/4	R 1"/180				YONOS PICO 25/1-4 PN6	R 1"/180	15.000 / 20.000
RS 25/4	R 1"/180				STRATOS PICO 25/1-4 PN10	R 1"/180	15.000 / 20.000
RS 25/6	R 1"/180				YONOS PICO 25/1-6 PN6	R 1"/180	23.000 / 60.000
RS 25/6	R 1"/180				STRATOS PICO 25/1-6 PN10	R 1"/180	23.000 / 70.000
RS 25/7	R 1"/180				YONOS PICO 25/1-8 PN6	R 1"/180	45.000 / 90.000
RS 25/7	R 1"/180				STRATOS 25/1-6 PN6/10	R 1"/180	60.000 / 134.000
RS 30/2	R 1 1/4"/180				YONOS PICO 30/1-4 PN6	R 1 1/4"/180	15.000 / 20.000
RS 30/2	R 1 1/4"/180				STRATOS PICO 30/1-4 PN10	R 1 1/4"/180	15.000 / 20.000
RS 30/4	R 1 1/4"/180				YONOS PICO 30/1-4 PN6	R 1 1/4"/180	15.000 / 20.000
RS 30/4	R 1 1/4"/180				STRATOS PICO 30/1-4 PN10	R 1 1/4"/180	15.000 / 20.000
RS 30/6	R 1 1/4"/180				YONOS PICO 30/1-6 PN6	R 1 1/4"/180	35.000 / 40.000
RS 30/6	R 1 1/4"/180				STRATOS PICO 30/1-6 PN10	R 1 1/4"/180	45.000 / 70.000
RS 30/7	R 1 1/4"/180				YONOS PICO 30/1-8 PN6	R 1 1/4"/180	45.000 / 90.000
RS 30/7	R 1 1/4"/180				STRATOS 30/1-6 PN6/10	R 1 1/4"/180	60.000 / 134.000
S 40/70	DN40/220				YONOS PICO 40/1-8	DN40/220	45.000 / 90.000
TOP-S 25/7	R 1"/180	Yonos MAXO 25/0,5-7	R 1"/180	70.000 / 80.000	STRATOS 25/1-8 PN6/10	R 1"/180	81.000 / 140.000
TOP-S 25/10	R 1"/180	Yonos MAXO 25/0,5-10	R 1"/180	97.000 / 90.000	STRATOS 25/1-10 PN6/10	R 1"/180	100.000 / 120.000
TOP-S 25/10	R 1"/180	Yonos MAXO 25/0,5-12	R 1"/180	135.000 / 120.000	STRATOS 25/1-10 PN6/10	R 1"/180	100.000 / 120.000
TOP-S 30/4	R 1 1/4"/180	Yonos MAXO 30/0,5-7	R 1 1/4"/180	70.000 / 80.000	STRATOS 30/1-8 PN6/10	R 1 1/4"/180	81.000 / 140.000
TOP-S 30/7	R 1 1/4"/180	Yonos MAXO 30/0,5-7	R 1 1/4"/180	82.500 / 80.000	STRATOS 30/1-8 PN6/10	R 1 1/4"/180	85.000 / 120.000
TOP-S 30/10	R 1 1/4"/180	Yonos MAXO 30/0,5-10	R 1 1/4"/180	97.000 / 90.000	STRATOS 30/1-10 PN6/10	R 1 1/4"/180	100.000 / 120.000
TOP-S 30/10	R 1 1/4"/180	Yonos MAXO 30/0,5-12	R 1 1/4"/180	135.000 / 120.000	STRATOS 30/1-12 PN6/10	R 1 1/4"/180	150.000 / 100.000
					STRATOS 32/1-10 PN6/10	DN32/220	109.000 / 120.000
					STRATOS 32/1-12 PN6/10	DN32/220	180.000 / 120.000
TOP-S 40/4	DN40/220	Yonos MAXO 40/0,5-4	DN40/220	60.000 / 180.000	STRATOS 40/1-4 PN6/10	DN40/220	60.000 / 185.000
TOP-S 40/7	DN40/220	Yonos MAXO 40/0,5-8	DN40/220	180.000 / 160.000	STRATOS 40/1-8 PN6/10	DN40/220	180.000 / 150.000
					STRATOS 40/1-10 PN6/10	DN40/220	109.500 / 120.000
TOP-S 40/10	DN40/220	Yonos MAXO 40/0,5-12	DN40/250	255.000 / 220.000	STRATOS 40/1-12 PN6/10	DN40/250	255.000 / 200.000
TOP-S 40/15	DN40/250				STRATOS 40/1-16 PN6/10	DN40/250	500.000 / 300.000
TOP-S 50/4	DN50/240	Yonos MAXO 50/0,5-8	DN50/280	180.000 / 160.000	STRATOS 50/1-8 PN6/10	DN50/240	190.000 / 150.000
TOP-S 50/7	DN50/280	Yonos MAXO 50/0,5-9	DN50/280	270.000 / 240.000	STRATOS 50/1-9 PN6/10	DN50/280	285.000 / 260.000
					STRATOS 50/1-10 PN6/10	DN50/280	109.500 / 120.000
TOP-S 50/10	DN50/280	Yonos MAXO 50/0,5-12	DN50/280	335.000 / 340.000	STRATOS 50/1-12 PN6/10	DN50/280	360.000 / 340.000
TOP-S 50/15	DN50/340				STRATOS 50/1-16 PN6/10	DN50/340	600.000 / 500.000
TOP-S 65/7	DN65/280	Yonos MAXO 65/0,5-9	DN65/280	345.000 / 340.000	STRATOS 65/1-9 PN6/10	DN65/280	360.000 / 340.000
TOP-S 65/10	DN65/340				STRATOS 65/1-12 PN6/10	DN65/340	495.000 / 400.000
TOP-S 65/13	DN65/340				STRATOS 65/1-12 PN6/10	DN65/340	495.000 / 400.000
TOP-S 65/15	DN65/340				STRATOS 65/1-16 PN6/10	DN65/340	600.000 / 500.000
TOP-S 80/7	DN80/360				STRATOS 80/1-12 PN6	DN80/360	825.000 / 600.000
TOP-S 80/10	DN80/360				STRATOS 80/1-12 PN6	DN80/360	825.000 / 600.000
TOP-S 80/15	DN80/360						
TOP-S 100/10	DN100/360				STRATOS 100/1-12 PN6	DN100/360	825.000 / 580.000

Παραδοχές υπολογισμού: Δt 15K & μανομετρικό από 4 έως 5m για μονοσωλήνιο κύκλωμα.  
 Δt 20K & μανομετρικό από 1 έως 1,5m για κλασικό δισωλήνιο κύκλωμα.

- Οι αντιστοιχίες και η ισχύς λήβητα είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις ανωτέρω παραδοχές.
- Η Wilo Hellas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση αστοχίας της επιλογής. Οι ανωτέρω επιλογές είναι ενδεικτικές των δυνατοτήτων ορισμένων τύπων κυκλοφορητών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη μελέτη Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Για τον ακριβή υπολογισμό κυκλοφορητή, συμβουλευτείτε τους μηχανικούς πωλήσεων της Wilo Hellas.